

# Leistungserklärung der gemäß Verordnung (EU) 305/2011 zu POV-HOX022/2014

1) Produkt: **ECKA 50/35/45**

2) Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zu Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 (4) benötigt: H23-001, h23-600

3) Verwendungszweck: Kaminofen zur Verbrennung von Holz

4) Hersteller: **Hoxter AS, Blanenska 1902, 66434 Kurim, CZECH REPUBLIC**

## Grundlegende technische Parameter:

Modell	Abmessungen (mm)			Nennwärmeleistung (kW)	Brennstoff Verbrauch (kg/Stunde)	Rauchrohr-abgang (mm)	Förderdruck (Pa)
	Höhe	Breite	Tiefe				
ECKA 50/35/45 Lh	1280	655	505	5,9	1,9	150	12
ECKA 50/35/45 Rh	1280	655	505	5,9	1,9	150	12
ECKA 50/35/45 L	1160	595	445	5,9	1,9	150	12
ECKA 50/35/45 R	1160	595	445	5,9	1,9	150	12

5) Anwendung oder Verwendungen des Bauprodukts, in Übereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen: **Raumheizung für feste Brennstoffe, ohne Warmwasserversorgung.**

6) System oder Systemen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V festgelegt: **System 3 (Anhang V, Abschnitt 1.4 der Verordnung 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011)**


7) Die Leistungserklärung über ein Bauprodukt von einer harmonisierten Norm erfasst: **(CSN) EN 13229: 2001 / A2: 2004 / AC: 2007 Die Bewertung gem. System 3 wurde von der Prüfanstalt für Maschinenbauindustrie (benannte Stelle 1015 in Hudcova 424 / 56b, 621 00 Brno) die den Bericht über die Erstprüfung 30-12322-T von 31.03.2014 ausgestellt hat durchgeführt.**

8) erklärte Leistungen laut Bericht:

<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>	<b>EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007</b>
<b>Wesentliche Merkmale</b>	
<b>Brandschutz</b>	
Brandverhalten	A1
Abstand zu brennbaren Materialien	Mindestabstände, in mm Hinten = 200 Seite = 150 Decke = 1200 Front = 800
Brandgefahr aufgrund Herausfallen von Brennstoff	erfüllt
Emission von Verbrennungsprodukten	CO[0,0784 %]
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	erfüllt
Reinigbarkeit	erfüllt
Betriebsdruck	-
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	T [245 °C]
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	nicht geprüft
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	5,9 kW
Raumwärmeleistung	5,9 kW
Wasserwärmeleistung	-
Wirkungsgrad	[80,26 %]

Die Leistung des Produktes gemäß 1 entspricht den erklärten Leistungen gemäß Abschnitt 2.  
Diese Leistungserklärung obliegt der Verantwortung des in Nr. 4 angeführten Herstellers laut Prüfprotokoll.

Dipl. Ing. Petr Veselský  
Technischer Leiter  
Kuřim am 1.4.2014

  
**Hoxter, s.r.o.**  
sidle: M/1015/1326/13, Brno 192 00  
 IČ: 283 543 11, IČDIČ: 28359562  
 .....  
 Unterschrift